LÁNCKERÉK
előfúrt aggyal
görgős lánchoz
DIN 8187,
ISO 606 szerint

Anyaga: C45

Z_e = 3,0 mm

Méret 1/2" x 1/8"			081-1								
z	D_a	D_0	D_n	B_k	L_n						
8	37,2	33,18	21	8	14						
9	41,5	37,13	25	8	14						
10	46,2	41,10	28	8	14						
11	49,6	45,07	31	8	16						
12	53,9	49,07	35	8	16						
13	58,4	53,06	39	8	16						
14	62,8	57,07	43	8	16						
15	66,8	61,09	47	8	16						
16	70,9	65,10	50	10	18						
17	74,9	69,11	50	10	18						
18	78,9	73,14	50	10	18						
19	82,9	77,16	50	10	18						
20	86,9	81,19	50	10	18						
21	91,0	85,22	60	12	20						
22	95,0	89,24	60	12	20						
23	99,0	93,27	60	12	20						
24	103,0	97,29	60	12	20						
25	107,1	101,33	60	12	20						
26	111,2	105,36	70	16	20						
27	115,4	109,40	70	16	20						
28	119,4	113,42	70	16	20						
29	123,4	117,46	70	16	20						
30	127,5	121,50	70	16	20						
31	131,5	125,54	70	16	20						
32	135,5	129,56	70	16	20						
33	139,6	133,60	70	16	20						
34	143,6	137,64	70	16	20						
35	147,6	141,68	70	16	20						
36	151,7	145,72	70	16	25						
37	155,7	149,76	70	16	25						
38	159,8	153,80	70	16	25						
39	163,8	157,83	70	16	25						
40	167,8	161,87	70	16	25						