LÁNCKERÉK
előfúrt aggyal
görgős lánchoz
DIN 8187,
ISO 606 szerint

Anyaga: C45

Méret 3/4" x 7/16"			Z_e = 11,1 mm			Z_z = 30,3 mm			Z_d = 49,8 mm		
			12B-1			12B-2			12B-3		
z	D_a	D_0	D_n	B_k	L_n	D_n	B_k	L_n	D_n	B_k	L_n
8	57,6	49,78	31	12	30	31	12	45	31	16	65
9	62,5	55,70	37	12	30	37	12	45	37	16	65
10	69,0	61,64	42	12	30	42	12	45	42	16	65
11	75,0	67,61	46	14	35	47	16	50	47	20	70
12	81,5	73,61	52	14	35	53	16	50	53	20	70
13	87,5	79,59	58	14	35	59	16	50	59	20	70
14	93,6	85,61	64	14	35	65	16	50	65	20	70
15	99,8	91,63	70	14	35	71	16	50	71	20	70
16	105,5	97,65	75	16	35	77	20	50	77	20	70
17	111,5	103,67	80	16	35	83	20	50	83	20	70
18	118,0	109,71	80	16	35	89	20	50	89	20	70
19	124,2	115,75	80	16	35	95	20	50	95	20	70
20	129,7	121,78	80	16	35	100	20	50	100	20	70
21	136,0	127,82	90	20	40	100	20	50	100	20	70
22	141,8	133,86	90	20	40	100	20	50	100	20	70
23	149,0	139,90	90	20	40	110	20	50	110	20	70
24	153,9	145,94	90	20	40	110	20	50	110	20	70
25	160,0	152,00	90	20	40	120	20	50	120	20	70
26	165,9	158,04	95	20	40	120	20	50	120	20	70
27	172,3	164,09	95	20	40	120	20	50	120	20	70
28	178,0	170,13	95	20	40	120	20	50	120	20	70
29	184,1	176,19	95	20	40	120	20	50	120	20	70
30	190,5	182,25	95	20	40	120	20	50	120	20	70
31	196,3	188,31	100	20	40	*130	20	50	*130	25	70
32	203,3	194,35	100	20	40	*130	20	50	*130	25	70
33	209,3	200,40	100	20	40	*130	20	50	*130	25	70
34	214,6	206,46	100	20	40	*130	20	50	*130	25	70
35	221,0	212,52	100	20	40	*130	20	50	*130	25	70
36	226,8	218,58	100	20	40	*130	25	50	*130	25	70
37	232,9	224,64	100	20	40	*130	25	50	*130	25	70
38	239,0	230,69	100	20	40	*130	25	50	*130	25	70
39	245,1	236,75	100	20	40	*130	25	50	*130	25	70
40	251,3	242,81	100	20	40	*130	25	50	*130	25	70

*Az agy hegesztve