



Art. Nr. Part No. No. d'Art.	p mm	p ₁ mm	b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	d ₇ mm	D mm max.	e ₁ mm	F ₁ mm max.	F ₃ mm max.	F ₄ mm max.	h mm max.	h ₁ mm	L _a mm max.	L _i mm max.	s mm	x	f cm ²	F _B N min.	q kg/m
112 101 00	15	20	12	5	4	9	2,0	25	27	-	12	18	33	29	2	2	0,16	5000	0,7
112 102 00	20	25	15	8	6	10	2,0	28	33	-	15	20	36	32	2	2	0,24	12500	1,0
112 103 00	25	30	18	10	8	12	2,5	36	42	68	18	26	46	40	3	2	0,48	25000	1,7
112 104 00	30	40	20	11	9	14	3,0	51	58	88	20	30	60	54	3	4	1,08	40000	3,1
112 105 00	35	45	22	12	10	16	3,5	53	61	93	26	35	62	55	3	4	1,20	60000	4,1
112 106 00	40	50	25	14	12	18	4,0	58	66	102	30	40	70	63	3	4	1,44	80000	5,0
112 107 00	45	55	30	17	14	22	4,5	63	70	108	35	45	75	68	3	4	1,68	100000	6,2
112 108 00	50	60	35	22	18	26	5,0	90	97	141	38	50	108	98	4,5	4	3,24	150000	10,9
112 109 00	55	65	40	24	21	32	5,5	108	115	163	40	55	132	118	6	4	5,04	200000	14,1
112 110 00	60	70	45	26	23	36	6,0	114	120	171	45	60	139	125	6	4	5,52	250000	17,2
112 112 00*	70	85	50	32	28	40	7,0	148	157	213	55	70	169	156	6	6	10,08	375000	33,5
112 114 00*	80	100	60	36	32	50	8,5	159	171	233	60	85	189	176	6	6	11,52	500000	38,2
112 116 00*	90	120	70	40	36	60	10	184	200	266	70	100	214	199	7	6	15,12	750000	53,0
112 118 00*	100	140	80	45	40	70	12	224	234	309	80	120	256	239	7	8	22,95	1000000	76,6
112 119 00*	110	160	90	50	45	80	14	236	251	327	90	140	279	264	7	8	25,28	1250000	90,0
112 120 00*	120	180	100	55	50	90	16	262	277	357	100	160	306	287	8	8	32,00	1500000	112

- (A) Endlasche
- (B) Endbolzen für inneres Endglied
- (C) Endbolzen für äußeres Endglied
- (D) Fangbolzen
- (E) Verbindungsbolzen mit Buchse mit geraden Laschen
- f = Gelenkfläche
- F_B = Bruchkraft
- q = Kettengewicht
- x = Laschenanzahl

- (A) End Link Plate
- (B) Inner End Link Pin
- (C) Outer End Link Pin
- (D) Fail Safe Pin
- (E) Connecting Pin with Bush
- * Chain with straight link plates
- f = bearing area
- F_B = breaking load
- q = chain weight
- x = no. of plates

- (A) Maille d'Extrémité
- (B) Axe pour Maillon Int. d'Extrémité
- (C) Axe pour Maillon Ext. d'Extrémité
- (D) Axe de Sécurité
- (E) Axe de Jonction avec Douille
- * Chaîne à Plaques droites
- f = surface nominale de travail
- F_B = charge de rupture
- q = poids de la chaîne
- x = nb. de plaques